

Опросный лист для подбора клеммной коробки

Сигмиан



Дата заполнения

Количество шт.

Наименование заказчика

Контактные данные

Наименование проекта

ИСПОЛНЕНИЕ

Взрывозащищенное

Невзрывозащищенное

ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Взрывонепроницаемая оболочка, вид «d»

Повышенная защита, вид «e»

Искробезопасная цепь, вид «i»

Другой

ПОДГРУППА ГАЗОВ

IIA

IIB

IIB+H2

IIC

ЗОНА УСТАНОВКИ

Группа II:

Группа I:

Зона 0

PO

Зона 1

PB

Зона 2

RP

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС

T6 (до 85°C)

T5 (до 100°C)

T4 (до 135°C)

T4 (до 200°C)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

У

ХЛ

УХЛ

УРОВЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

IP65

IP66

Другой

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

от - °C до + °C

МАТЕРИАЛ КОРПУСА КОРОБКИ

от -

Ограничение по габаритным размерам корпуса (ДхШхВ),

не более, мм: x x мм

КЛЕММЫ

№	Тип клеммы	Тип подключения	Сечение, мм ²	Кол-во	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					

Заполненный опросный лист направьте
на e-mail sales@warom-sigmian.ru

warom-sigmian.ru


Опросный лист для подбора клеммной коробки

Сигмиан



АКСЕССУАРЫ И ДОП. КОМПОНЕНТЫ

Маркировка клемм	Шина для РЕ проводников (защитное заземление)
Перемычки для клемм	Шина для FE проводников (функциональное заземление)
Шина для N проводников	Другой



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ/ЗАГЛУШКИ

№	Тип компонента	Присоединительная резьба	Тип кабеля	Диаметр внутр. оболочки кабеля, мм	Диаметр внеш. оболочки кабеля, мм	Механическая защита кабеля		Сторона расположения	Материал	Кол-во	Примечание (марка кабеля, доп. аксессуары)
						Тип	DN				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

АКСЕССУАРЫ И ДОП. КОМПОНЕНТЫ

Дренажное устройство	Пластина для объединения и заземления металлических кабельных вводов	Другой
----------------------	--	--------

Дополнительная информация и требования

Заполненный опросный лист направьте на e-mail sales@warom-sigmian.ru

warom-sigmian.ru